


wartungsfrei
service-free



Profil Sect.	SPB	SPC
$b_0 \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6

Profil Section SPB	Profil Section SPC
Richtlänge Datum length ISO (mm)	Richtlänge Datum length ISO (mm)
2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000	3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000
Anfertigungsware. Non stock items.	
Optibelt KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Optibelt KB in sections SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183. Further sizes on request.	

Maximale Fertigungslänge
 Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d
 Zwischenlängen ab
 Intermediate lengths from 2000 mm L_d

Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen
Minimum quantities for all sizes:

2000 bis up to 4000 mm L_d
 10 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 12 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 18 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 26 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

über over 4000 mm L_d
 5 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 6 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 9 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 13 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt weight:
 1 Rippe rib \approx 0,261 kg/m

Maximale Fertigungslänge
 Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d
 Zwischenlängen ab
 Intermediate lengths from 3000 mm L_d


Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen
Minimum quantities for all sizes:

4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 6 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 10 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt weight:
 1 Rippe rib \approx 0,555 kg/m

Richtlänge Datum length L_d = Wirklänge Pitch length L_w/L_p

wartungsfrei
service-free



Profil Sect.	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profil Section 3V/9J		Profil Section 5V/15J		Profil Section 8V/25J	
Riemenbezeichnung Belt no.		Riemenbezeichnung Belt no.		Riemenbezeichnung Belt no.	
(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		

Anfertigungsware. Non stock items.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4000 mm L_a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1270 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 bis up to 2032 mm L_a 19 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 24 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 32 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 48 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>über over 2032 mm L_a 23 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 29 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 38 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 58 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,122 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 9525 mm L_a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1422 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 bis up to 2032 mm L_a 12 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 20 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 30 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>über over 2032 mm L_a bis to 4000 mm L_a 13 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 16 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 22 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 33 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>über over 4000 mm L_a 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,252 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12065 mm L_a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen Minimum quantities for all sizes: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,693 kg/m</p>
--	---	---